



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox AS-8520 Barkod Okuyucu

Genel

- 1D Tek Çizgili Lazer barkod okuyucu
- Hafif ve sağlam tasarım
- Saniyede 72 Tarama
- 0,1 mm (4 mil) çözünürlük
- 0 ~ 228 mm okuma mesafesi
- USB Bağlantı

İşlemsel

Işık kaynağı	630 nm görülebilir LED
Optik sistem	2048 pixel CCD
Tarama uzaklığı	0 - 600 mm (Code 39, PCS=%90, 20 mil)
Tarama Genişliği	160 mm
Tarama Hızı	450 tarama/sn
Tarama açısı	Ön:60° ,Geri: 60° ,Yaw: 75°
Minimum Bar Genişliği	4 mil (0.1 mm) Code 39, PCS 90% (temas durumunda)
Baskı Kontrastı	Minimum %30
Göstergeler (LED)	Yeşil ve Kırmızı LED
Ses Tonu	7 ton beep sesi veya sessiz
Programlama yöntemi	Enabled by build-in flash memory
	Barkod Tipi seçimi
	kontrol karakteri seçimi
	çözümleme seçenekleri
	Önek veya son ek iletimi seçimi
	Okuma doğrulama sesi seçimi
	Tetikleme seçimi
	Klavye dili seçimi
	Seri port ayarları (ACK/NAK, Xon/Xoff, RTS/CTS, good read LED control, start/ stop bits) Kablosuz özellik seçimi (special cordless transmission character settings for 8520)
Sistem Arabirimleri	Klavye, Seri (RS-232C), USB ve Wand

Haberleşme

Haberleşme mesafesi	Max. 100 metre
Haberleşme tipi	Type: GFSK Modulation
Haberleşme frekansı	2.4~2.483 GHZ
Haberleşme gücü	100 mw (Adaptive Frequency System)

Fiziksel

Yükseklik	164 mm
Genişlik (tutma yeri)	30 mm
Genişlik (kafa kısmı)	40 mm

Kalınlık (tutma yeri)	56 mm
Kalınlık (kafa kısmı)	35 mm
Ağırlık	250 gram (piller dahil)
Konnektör tipi	RJ-45 jack girişı
Kasa malzemesi	ABS plastik
Kablo	Standart 2 metre düz kablo

Elektriksel

Giriş Voltajı	5VDC $\pm$ 0.25V
Güç	çalışma : 900 mW bekleme : 150 mW
Çalışma Akımı	çalışma : 225 mA @4.2VDC bekleme : 32 mA @4.2VDC
Pil Ömrü	55.000 Okutma (Yaklaşık)
EMC	UL, FCC, CE, BSMI, NCC

Çevresel

Çalışma Sıcaklığı	0 °C ~ 50 °C
Muhafaza Sıcaklığı	-20 °C ~ 70 °C
Nem	%10 ~ %90 (Yoğunlaşmasız)
Işık Seviyesi	Max 70.000 Lux
Endüstriyel standardı	IP42
Darbe dayanıklılığı	1,5 metre

Desteklenen Barkod Tipleri

1D	Standart tüm 1D (Çizgikod) barkodlar (GS1 dahil)
----	--