



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

ARGOX OS214 PLUS

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	102 mm/saniye
Baskı uzunluğu	13 ~ 1092 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 104 mm
Hafıza	8 MB DRAM, 4 MB Flash RO
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0

Sensörler

Yansıtımlı (Solda ve sabit)

Sertifikalar

CE, FCC, UL, CUL, CCC, RoHS

Fiziksel Özellikler

Genişlik	186 mm
Yükseklik	153 mm
Uzunluk	278 mm
Ağırlık	2,0 kg
Kasa	ABS Plastik

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240V±10%, 1.5A, 50~60Hz
Güç kaynağı (Çıkış)	24VDC, 2.4A

Çevresel Özellikler

Çalışma ortamı sıcaklığı	4 °C ~ 38 °C
Saklama sıcaklığı	-20 °C ~ 50 °C
Nem oranı	%0 ~ %90

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 108 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	109 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	91 metre (En fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	13 mm
Ribon dış çapı	37 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA, PPLB PPLA: PCX, BMP, IMG, HEX ,GDI PPLB: PCX, Binary raster , GDI
Desteklenen grafik biçimleri	

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	PPLA: Code 39, Code 93, Code 128/subset A/B/C, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC A/E/2/5 add-on, EAN-13/8, UCC/EAN 128, Postnet, Plessey, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum, Interleaved 2 of 5 with a modulo 10 checksum and shipping bearer bars , Code 128, UCC/EAN Code 128 Random Weight, HBIC, Telepen , FIM
2D	PPLB: Code 39, Code 93, Code 128/ subset A,B,C, Codabar, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check sum digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, Matrix 2 of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-8/13, Code 128UCC, UCC/EAN, Postnet PPLA: PDF-417, MaxiCode, Data Matrix (ECC200 only) ,QR Code, Composite codes PPLB: MaxiCode, PDF-417, QR Code, Composite codes

opsiyonel seçenekler

Opsiyonel Aksesuarlar	Kesici ünitesi Etiket sıyırma ünitesi RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı Font kartı (Çince, Korece ve Japonca dilleri için) Harici etiket kaynağı ünitesi Argokey klavye Argonet Print server
-----------------------	---