



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Argox CP-2140

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal / Termal transfer Baskı
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	127 mm/saniye
Baskı uzunluğu	5 ~ 2540 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 104 mm
Hafıza	8 MB DRAM, 4 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 2 adet LED
Haberleşme	LPT, Seri Port (RS-232C) ve USB 2.0

Sensörler	Yansıtımlı (Hareketli) ve birbirini görmeli (Ortada sabit) 0, 90, 180, 270 derece
-----------	--

Sertifikalar	CE, FCC, cTUVus, CCC
--------------	----------------------

Fiziksel Özellikler

Genişlik	273 mm
Yükseklik	225 mm
Uzunluk	186 mm
Ağırlık	2,1 kg
Kasa	

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100-240V, 1.8A, 50~60Hz
Güç kaynağı (çıkış)	24VDC, 2.4A, 60W Max.
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kalınlık	0.0635 ~ 0.254 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	İç Sarım veya Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En fazla)
Genişlik	25,4 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	27 mm
Ribon dış çapı	67 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Destekleniyor
Etiket dizayn programı	Bartender UltraLite (Ücretsiz)
Yardımcı programlar	Printer Utility ve Font Utility
Desteklenen barkod yazım dilleri	PPLA ve PPLB PPLA: PCX, BMP, IMG, GDI ve HEX dosya biçimleri PPLB: BMP, GDI ve Binary raster dosya biçimleri
Desteklenen grafik biçimleri	

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	PPLA: Code 39 (standard/with checksum digit), Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8, EAN-13,UPC-A, UPC-E, Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, UCC/EAN-128, UCC/EAN-128 K-MART, UCC/EAN-128 , Random Weight, Plessey, HBIC, Telepen, FIM, UPC2, UPC5, GS1 Data Bar PPLB: Code 39 (standard/with checksum digit),Code 93 Interleaved 2 of 5 (standard/with checksum digit/with human readable check digit), EAN-8 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), EAN-13 (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), UPC-A (standard/2 digit add-on/5digit add-on), UPC-E (standard/2 digit add-on/5 digit add-on), Postnet, Codabar, Code 128 subset A/B/C, Code 128 UCC (Shipping Container Code), Code 128 Auto, German, Postcode, Matrix 2 of 5, UCC/EAN 128, UPC Interleaved 2 of 5, GS1 Data Bar
----	---

Yığın barkodlar

2D	PPLA/PPLB: MaxiCode, PDF417, Data Matrix (ECC 200 only), QR code, Composite codes
----	---

Opsiyonel Aksesuarlar

Kesici ünitesi
RTC (Gerçek Zaman Saati) kartı
Harici etiket kaynağı ünitesi
Argokey klavye