



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Godex G-300 USB Barkod Yazıcı

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal (Ribonsuz Yazdırma), Termal transfer (Ribonlu Yazdırma)
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	102 mm/saniye
Baskı uzunluğu	4 ~ 1727 mm
Baskı genişliği	25 mm ~ 108 mm
Hafıza	16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme ve 1 adet 3 renkli (Yeşil, Turuncu ve Kırmızı) LED
Haberleşme	Model-1: RS-232C ve USB 2.0/Model-2: RS-232C, USB ve Ethernet
Sensörler	Yansıtımlı (Ortada ve sabit) ve birbirini görmeli (Ortada ve sabit)
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class A, CB, CCC

Fiziksel Özellikler

Genişlik	224 mm
Yükseklik	170 mm
Uzunluk	226 mm
Ağırlık	2,5 kg

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240VAC, 50~60Hz
Güç kaynağı (çıkış)	
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.2 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm , 38,1 mm veya 76,2 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	110 metre (En fazla)
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	12,7 mm
Ribon dış çapı	40 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri

Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012
(32 Bit & 64 Bit)

Linux sürücüleri

Var

Etiket dizayn programı

Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz)

Yardımcı programlar

PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri

Desteklenen barkod yazım dilleri

EZPL, GEPL ve GZPL

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D

Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, and GS1 DataBar

2D

PDF417, Datamatrix, MaxiCode, QRCode, Micro PDF417, Micro QRCode ve Aztec

Opsiyonel Aksesuarlar

Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için) Harici etiket sarma ünitesi