



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

Godex G525 Barkod Yazıcı

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal / Termal transfer Baskı
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)
Baskı hızı (Maksimum)	152,4 mm/saniye
Baskı uzunluğu	4 ~ 2000 mm
Baskı genişliği	25,4 mm ~ 108 mm
Hafıza	16 MB DRAM, 8 MB Flash ROM (4 MB Kullanıcıya açık)
İşlemci	32 bit RISC işlemci
İşlem arabirimleri	1 adet düğme (FEED) ve 1 adet 2 renkli (Yeşil ve Kırmızı) LED (Ready ve Status)
Haberleşme	RS-232C, USB, LPT ve Ethernet
Sensörler	Yansıtmalı (Hareketli) ve birbirini görmeli (2 adet ve ortada - sabit)
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class A, CB, cUL ve CCC

Fiziksel Özellikler

Genişlik	226 mm
Yükseklik	171 mm
Uzunluk	285 mm
Ağırlık	2,72 kg

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Harici elektrik adaptörü
Güç kaynağı (Giriş)	100V~240VAC, 50~60Hz (Auto Switch)
Güç kaynağı (çıkış)	
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, black mark (siyah çizgi ile ayrılmış) veya delikli etiket
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0.06 ~ 0.25 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm , 38,1 mm veya 76,2 mm
Etiket dış çapı	127 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	Dış sarım
Uzunluk	300 metre (En fazla)
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Ribon dış çapı	68 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Var
Etiket dizayn programı	Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda)
Yardımcı programlar	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Auto Switch)
Desteklenen grafik biçimleri	PCX, BMP ve yazılımsal olarak yüklenebilen grafik tipleri

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar
2D	PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code

Opsiyonel Aksesuarlar

Kesici ünitesi
Etiket sıyırma ünitesi
Harici etiket ünitesi (Max. 250 mm dış çapındaki etiketler için)
Harici etiket sarma ünitesi