

Godex ZX420i Barkod Yazıcı

İşlemsel Özellikler

Baskı metodu	Direkt termal / Termal transfer Baskı	
Baskı Çözünürlüğü	203 DPI (8 dots/mm)	
Baskı hızı (Maksimum)	152 mm/saniye	
Baskı uzunluğu	4 mm ~ 3999 mm	
Baskı genişliği	108 mm	
Hafıza	32 MB SDRAM, 128 MB Flash ROM	
İşlemci	32 bit RISC işlemci/3,2 inç Arka Aydınlatmalı-Renkli LCD Ekran	
İşlem arabirimleri	Kontrol Düğmesi: Çift renk (Yeşil/Kırmızı) arka aydınlatmalı işlevli (FEED/PAUSE/CANCEL)	3
Haberleşme	Seri Port (RS-232C), USB 2.0, Ethernet ve USB Host	
Sensörler	Yansıtma veya birbirini görmeli (Hareketli)	
Sertifikalar	CE(EMC), FCC Class B, CB, UL, cUL ve CCC	

Fiziksel Özellikler

Genişlik	260 mm
Yükseklik	274 mm
Uzunluk	403 mm
Ağırlık	10,8 kg

Elektriksel Özellikler

Güç giriş şekli	Elektrik kablosu
Güç kaynağı (Giriş)	100-240 VAC , 50/60hz
Güç kaynağı (çıkış)	
Çalışma ortamı sıcaklığı	
Saklama sıcaklığı	
Nem oranı	

Etiket Kullanım Özellikleri

Tip	Ara boşluklu, Sürekli form, Black mark (siyah çizgi ile ayrılmış)
Genişlik	25,4 mm ~ 118 mm
Kalınlık	0,076 mm ~ 0,25 mm
Kuka iç çapı	38,1 mm ~ 76,2 mm
Etiket dış çapı	En fazla 203,2 mm (En fazla)

Ribon Kullanım Özellikleri

Sarım yönü	İç Sarım veya Dış Sarım
Uzunluk	En fazla 450 metre
Genişlik	30 mm ~ 110 mm
Kuka iç çapı	25,4 mm
Ribon dış çapı	76,2 mm

Yazılımsal Özellikleri

Windows sürücüleri	Win XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / Win 10, Windows Server 2003 / 2008 / 2012 (32 Bit & 64 Bit)
Linux sürücüleri	Var
Etiket dizayn programı	Qlabel IV ve GoLabel (Ücretsiz) (Yalnızca EZPL modunda)
Yardımcı programlar	Win CE, .NET, Andriod, Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / 7 / 8 / 8.1
Desteklenen barkod yazım dilleri	EZPL, GEPL ve GZPL (Otomatik Seçim)
Desteklenen grafik biçimleri	BMP, PCX veya programlar ile yüklenebilen diğer dosya biçimleri
	Codepage 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737

Desteklenen Barkod Çeşitleri

1D	Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C), UCC/EAN-128 K-Mart, UCC/EAN-128, UPC A / E (add on 2 & 5), ITF 2 of 5, ITF 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, EAN 8 / 13 (add on 2 & 5), Codabar, Post NET, EAN 128, DUN 14,HIBC, MSI (1 Mod 10), Random Weight, Telepen, FIM, China Postal Code, RPS 128 ve GS1 DataBar
2D	PDF417, MicroPDF417, Datamatrix, MaxiCode, QRCode , Micro QRCode ve Aztec Code

Opsiyonel Aksesuarlar

Paralel port (Centronics 36 pin)
Bluetooth Arabirimi
Wireless print server (802.11b/g/n) arabirimi