



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC Alpha-3R Taşınabilir Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	102 mm (4 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	72 mm (2,83 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.286 mm (90 ")
Muhafaza	Kauçuk üzeri kalıp yapılı plastik
Fiziksel boyut	116 mm (G) x 148 mm (Y) x 70 mm (D)
Ağırlık (Pil Dahil)	0,55 kg (1,212 lb)
Bırak belirtimi	1,5 m (5 ft)
IP derecelendirme	IP54 (kılıfla birlikte)
Maks. Alan sayısı rulo kapasitesi	Makbuz: 57 mm (2,25 ") OD Etiket: 55 mm (2,16 ") OD
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	4 MB Flash bellek 8 MB SDRAM
Arayüz	• USB 2.0 • 802.11 a / b / g / n Kablosuz (fabrika seçeneği) • Bluetooth (fabrika seçeneği) • RS-232 (kullanıcı seçeneği)
Güç	İki hücreli, 7,4V DC, 2500 mAh Li-ion şarj edilebilir pil
Çalıştırma anahtarı, düğme	• 3 düğme (Açık / kapalı, besleme ve kapak açık)
Sensörler	Yazıcı durumu için 2 renkli LED, pil durumu için 3 LED
Dahili yazı tipleri	• Yansıtıcı sensör • Baş açık sensörü • 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi • Bir Monotype Imaging ® CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipi
Barkod	• 1 boyutlu barkodCode 39, Code 93, Code128UCC, Code128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST,GS1 Veri çubuğu • 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek
Yazıcı dili	TSPL-EZ (EPL2, ZPL2), ESC-POS veya CPCL emülasyonu
Ortam türü	Makbuz kağıdı, baskı tarafında siyah işaretli makbuz kağıdı ve seçilen etiket
Maks. Alan sayısı ortam genişliği	Fiş: 50,8 ~ 80 mm (2 " ~ 3,15") Etiket: 50,8 ~ 78 mm (2 " ~ 3,07")
Medya kalınlığı	Makbuz: 0,0508 ~ 0,1016 mm (2 ~ 4 mil)
Medya çekirdek çapı	0,14 mm'ye (5,5 mil) kadar Fasson standart etiket ortamı
Çevre durumu	Etiket: Min. 25,4 mm (1 ")
Emniyet Yönetmeliği	Çalışma: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122 ° F),% 10 ~ 90 yoğuşmasız
Çevresel kaygı	Depolama: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140 ° F),% 10 ~ 90 yoğuşmasız FCC, CE, CB, CCC, C-Tick, BIS, EAC, IC, NOM, NCC RoHS, WEEE ile uyumlu

Aksesuarlar	• Windows etiketleme yazılımı CD diski • Hızlı başlangıç Kılavuzu • Kemer tokası • Li-ion pil • Güç adaptörü • Yazıcı: 2 yıl	• •
Sınırlı garanti	• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya 12 ay önce gelir • Merdane: 25 km (1 milyon inç) • Pil: 1 yıl	
Fabrika seçenekleri	• 802.11 a / b / g / n Kablosuz ağ • Bluetooth • MFi • Mini tip USB 2.0 • USB'den RS-232'ye dönüştürücü kablo	
Kullanıcı seçenekleri	• Li-ion pil • Şarj istasyonu 1 hücre (değiştirilebilir güç konektörlü) • Şarj istasyonu 4 hücreli (değiştirilebilir güç konektörlü) • 12-24V DC otomobil çakmak fişi (araç güç adaptörü) • Omuz askılı IP54 sınıfı çevre koruma çantası	• • •