



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC Alpha-4L Taşınabilir Barkod Yazıcı Ekransız

Çözünürlük	8 dots/mm (203 DPI)
Yazdırma Teknolojisi	Direk Termal
Maks. yazdırma hızı	102 mm (4")/sn 2, 3 ips peeler modu
Maks. yazdırma genişliği	104 mm (4.09")
Maks. yazdırma uzunluğu	2,286mm (90")
Kasa Yapısı	Plastik üzerine Lastik Kaplamalı
Fiziksel Boyutlar	160 mm (G) x 191.6 mm (Y) x 79 mm (D)
Ağırlık (Batarya Dahil)	1.1 kg (2.43 lbs)
Düşme Dayanıklılığı	1.5 m (5 ft) / 1.8 m (6 ft) (kılıf ile)
IP seviyesi	IP54 (kılıf ile)
Maks. rulo kapasitesi	67.3 mm (2.65") OD
İşlemci	32-bit RISC CPU • 16 MB Flash • 32 MB SDRAM • 4 GB'a kadar microSD kart okuyucu flaş depolama yuvası • USB 2.0 • Bluetooth
Depolama	• 802.11 a/b/g/n Wireless (opsiyonel) • RS-232 (kullanıcı opsiyonu)
Arayüzler	
Güç	7.2V DC, 5800 mAh Li-ion batarya • 2 Tuş (Power, Feed) & 6 LED gösterde (Yazıcı, Batarya, Kablosuz Durumu) -Standart
Anahtar ve Tuşlar	• 4 Tuş (Power, Feed, Menu, Info) & 2 LED gösterge (Power, Error) & 2" LCD ekran 128 x 64 pixel arka aydınlatma - opsiyonel • Black mark reflective sensörü • Transmissive gap sensörü • Peel sensörü • Kapak açık sensörü
Sensörler	
Gerçek Zaman Saat	Standard
Fontlar	• 8 alfa nümerik bitmap fontu • Monotype Imaging® font teknolojisi CG Triumvirate Bold Condensed Ayarlanabilir Yazıtipi

Barkod	• 1D bar code Code 11, Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN14, EAN128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post, ITF14, TELPEN, PLANET, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS • 2D bar code Code 49, PDF-417, MicroPDF417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, CODABLOCK F mode, GS1 Databar
Yazıcı Dilleri	TSPL-EZ (EPL, ZPL, ZPL II Uyumlu), ESC-POS veya CPCL emülasyonu
Rulo Tipi	Kalıp Kesim, black mark, fiş, fan-fold, linerless, sürekli
Rulo Genişliği	50.8 ~ 112 mm (2.0" ~ 4.4")
Rulo Kalınlığı	0.055 ~ 0.165 mm (2.2 ~ 6.5 mil)
Rulo Çapı	12.7 ~ 25.4 mm (0.5" ~ 1")
Etiket Uzunluğu	12.7 ~ 2,286 mm (0.5" ~ 90")
Çevresel Faktörler	25.4 ~ 152.4 mm (1" ~ 6") for peeler mode
Güvenlik	Çalışma: -10 ~ 50 °C (14 ~ 122 °F), 10 ~ 90% yoğunlaşmaz
Çevresel	Depolama: -40 ~ 60 °C (-40 ~ 140 °F), 10 ~ 90% yoğunlaşmaz
	FCC , CE , CB , CCC, TÜV, SRRC, BC, NCC
	RoHS, WEEE
Aksesuarlar	• Windows etiket yazılımı CD disk • Kolay Başlangıç Kılavuzu • Kemer Klips • Li-ion batarya • Güç Adaptörü * iOS için SDK (iPhone & iPad), Android 2.2 veya üstü, WinCE/WM 6.0/6.1 pro için websiteden indirilebilir
Garanti	• Yazıcı: 2 yıl • Yazıcı Kafası:25 km (1 milyon inç veya 12ay hangisi önce gelirse) • Platen: 50 km (2 milyon inç) veya 12ay hangisi önce gelirse • 802.11 a/b/g/n Kablosuz Ağ • 2" LCD ekran, 128 x 64 pixel beyaz LED arka aydınlatma
Opsiyonel Özellikler	• Black mark reflective sensör pozisyonu (default orta, sağ, veya sol) • Linerless kit
Kullanıcı Opsiyonları	• USB - RS-232 çevirici kablo • USB kablo • Li-ion batarya • IP54 koruyucu kılıf • Omuz askısı • Tekli veya 4'lü Şarj İstasyonu (değiştirilebilir güç connectörü ile) • Araç Güç Adaptörü