



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC MH240T Endüstriyel Barkod Yazıcı

Yazdırma Özellikleri

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Yazdırma Metodu	Termal Transfer & Direkt Termal
Yazdırma Hızı	356 mm (14")/second
Yazdırma Genişliği	104 mm (4.09")
Yazdırma Uzunluğu	25,400 mm (1000")

Ekran / Uyarı

LCD/LED	16 bits color, 480 x 272 pixel, with back light, Resistive Touch Screen & 1 LED with 3 colors (red, green, amber)
---------	---

Hafıza

SDRAM	256 MB
Flaş	512 MB
Genişleme	32 GB'a Kadar SD Kart ile

Ribbon & Medya Kapasitesi

Ribon Kapasitesi	600 m long, max. O.D. 90 mm, 1" core (ink coated outside or inside)
Ribbon Genişliği	25.4 mm ~ 114.3 mm (1 ~ 4.5")
Medya Türü	Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch (outside wound)
Medya Genişliği	20 ~ 114 mm (0.79" ~ 4.5")
Medya Kalınlığı	0.06 ~ 0.28 mm (2.36 ~ 28 mil)
Medya Göbek Çapı	38.1 ~ 76.2 mm (1.5" ~ 3")
Medya Uzunluğu	5 ~ 25,400 mm (0.20" ~ 1,000")
Medya Rulo Kapasitesi	203.2 mm (8") OD

Arayüz

Standart Arayüz	• USB 2.0 • RS-232 • Internal Ethernet, 10/100 Mbps • USB host * 2, for scanner or PC keyboard • GPIO + Centronics (factory option)
Arayüz Seçenekler	• Bluetooth (factory option) • Slot-in 802.11 a/b/g/n wireless (dealer option)
Yazılım Desteği	• SAP, Oracle, WHQL 8.1, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Server, Bartender, Nice Label

Fiziksel Özellikler

Boyutlar	276 mm (W) x 326 mm (H) x 502 mm (D)
Ağırlık	15,43 kg