



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC TDM-30 Mobil Barkod Yazıcı

BASKI ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Maks. Alan sayısı baskı hızı	102 mm (4 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	72 mm (2,83 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.794 mm (110 ")
Baskı yöntemi	Direkt Termal

LCD / LED

LCD / LED

(Biri seçildi)

- LED Sürümü: Yazıcı durumu için 1 LED, pil durumu için 3 LED, kablosuz durum için 1 LED
- LCD Sürümü: 1 LCD, yazıcı durumu için 1 LED, kablosuz durum için 1 LED.

HAFIZA

SDRAM	32 MB
Flaş	16 MB

Şerit ve Medya Kapasitesi

Ortam türü

- Yansıtıcı sensör modeli: makbuz kağıdı, siyah işaretli makbuz kağıdı (baskı tarafında işaret) ve seçilen etiket
- Boşluk sensörü modeli: makbuz kağıdı, siyah işaretli makbuz kağıdı (baskı tarafında veya arka tarafında işaret) ve boşluklu etiket

Medya genişliği

Ortam askılı maks. 80 mm (3,15 ") *: 20 mm (0,79 ") ve 70 mm (2,75 ") (kullanıcı seçeneği)

Medya kalınlığı

0,06 ~ 0,16 mm (2 ~ 6 mil)

Medya rulosu kapasitesi

40 mm (1,57 ") OD

ARAYÜZ

Standart

(Biri seçildi)

- USB 2.0 + Bluetooth 4.2 + Pasif NFC etiketi
- Bluetooth 4.2 + Pasif NFC etiketli USB 2.0 + 802.11 a / b / g / n Wi-Fi

Seçenekler

- Bluetooth 4.2 ile 802.11 a / b / g / n

Yazılım desteği

Oracle, Windows, Linux, MAC X.10, Microsoft SQL Sunucusu, BarTender, Güzel Etiket