



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

## TSC TTP-244 Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	102 mm (4 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	2.286 mm (90 ")
Muhafaza	Çift cidarlı plastik
Fiziksel boyut	200 mm (G) x 164 mm (Y) x 240 mm (D)
Ağırlık	1,9 kg (4,19 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	127 mm (5 ") OD
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	<ul style="list-style-type: none"><li>• 4 MB Flash bellek</li><li>• 8 MB SDRAM</li><li>• 4 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD kart okuyucu</li></ul>
Arayüz	<ul style="list-style-type: none"><li>• USB 2.0</li></ul>
Güç	Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı <ul style="list-style-type: none"><li>• Giriş: AC 100-240V, 1A, 47-63Hz</li><li>• Çıkış: DC 24V, 2.5A, 60W</li></ul>
Çalıştırma anahtarı, düğme,LED	1 güç anahtarı, 1 besleme düğmesi ve 1 LED (3 renk: yeşil, sarı ve kırmızı) <ul style="list-style-type: none"><li>• Aktarıcı boşluk sensörü</li></ul>
Sensörler	<ul style="list-style-type: none"><li>• Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)</li><li>• Baş açık sensörü</li><li>• 8 alfa sayısal bit eşlem yazı tipi</li></ul>
Dahili yazı tipleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Image® true tip yazı tipi motoru</li></ul>
Barkod	<ul style="list-style-type: none"><li>• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümesi A, B, C, Codabar, Aralık 2/5, EAN-8, EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, China Post</li><li>• 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR Kodu</li></ul>
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, kara leke, yelpaze kıvrımlı, çentikli (dış yara)
Medya genişliği	20 ~ 112 mm (0,78 ~ 4,4")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,16 mm (2,36 ~ 6,3 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 ~ 3")
Etiket uzunluğu	10 ~ 2.286 mm (0,39 ~ 90")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğuşmasız Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğuşmasız
Emniyet Yönetmeliği	KCC, CE Sınıf B, FCC Sınıf B, C-Tick, TÜV / Güvenlik
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu

Aksesuarlar	<ul style="list-style-type: none"><li>• Windows etiketleme yazılımı CD disk</li><li>• Hızlı başlangıç Kılavuzu</li><li>• USB kablosu</li><li>• Güç kablosu</li><li>• Harici evrensel anahtarlama güç kaynağı</li><li>• Etiket mili, sabitleme tırnağı x 2, 1,5 "göbek adaptörü x 2</li><li>• Yazıcı: 2 yıl</li></ul>	•
Sınırlı garanti	<ul style="list-style-type: none"><li>• Baskı kafası: 25 km (1 milyon inç) veya 12 ay önce gelir</li><li>• Merdane: 50 km (2 milyon inç) veya 12 ay önce gelir</li></ul>	
Fabrika seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gerçek zamanlı saat</li></ul>	
Bayi seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Soyma modülü</li></ul>	
Kullanıcı seçenekleri	<ul style="list-style-type: none"><li>• Giyotin kesici (tam kesim veya kısmi kesim)</li><li>• Harici rulo montajı, medya OD. 1 "veya 3" çekirdekli 214 mm (8,4 ")</li><li>• 3 "göbek etiket mili</li></ul>	