

TSC TTP2410MT Barkod Yazıcı

GENEL ÖZELLİKLERİ

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	356 mm (14 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	108 mm (4,25 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	25.400 mm (1.000 ")
Muhafaza	Döküm alüminyum taban ve çerçeve / İki menteşeli ve geniş, net ortam görüntüleme pencereci metal kapak
Fiziksel boyut	270 mm (G) x 308 mm (Y) x 515 mm (D)
Ağırlık	15 kg (33,07 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	208,3 mm (8,2 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	600 m uzunluğunda, maks. OD 90 mm, 1 "çekirdek (dış veya iç kaplamalı mürekkep)
Ribon genişliği	25,4 mm ~ 114,3 mm (1 " ~ 4,5")
İşlemci	32 bit RISC CPU • 128 MB Flash bellek (fabrika seçeneği 512 MB) • 128 MB SDRAM (fabrika seçeneği 256 MB) • 32 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD Flash bellek kartı okuyucu • RS-232 • Centronics • USB 2.0
Hafıza	• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps • Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar • GPIO (fabrika seçeneği) • Bluetooth (kullanıcı seçeneği) • Harici 802.11 b / g / n Kablosuz (kullanıcı seçeneği)
Arayüz	• Giriş: AC 100-240V, 2A, 50-60Hz • Çıkış: DC 24V, 5A, 120W
Güç	
LCD ekran	Dirençli Dokunmatik Ekran, 16 bit Renkli, 480 x 272 piksel, arka ışıklı
Çalıştırma anahtarı,düğme, LED	1 güç anahtarı, 6 çalıştırma düğmesi (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç) ve 3 LED • Boşluk aktarıcı sensör (konum ayarlanabilir) • Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir)
Sensörler	Baş açık sensörü • Şerit kodlayıcı sensörü • Şerit sonu sensörü
Gerçek zaman saati	Standart

Dahili yazı tipleri	• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi • Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru
Barkod	• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST,GS1 DataBar, Logmars • 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztech
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, yelpaze kıvrımlı, etiket, çentikli, siyah işaret, delikli, bakım etiketi (dış yara)
Medya genişliği	25,4 ~ 116 mm (1 " ~ 4,5")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,30 mm (2,36 ~ 11,81 mil)
Medya çekirdek çapı	25,4 ~ 76,2 mm (1 " ~ 3")
Etiket uzunluğu	5 ~ 25,400 mm
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 20 ~ 85 yoğunlaşmayan Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 5 ~ 90 yoğunlaşmaz
Emniyet Yönetmeliği	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, C-Tick Sınıf A, UL, CUL, TÜV / Güvenlik, CCC, CB
Çevresel kaygı	RoHS, WEEE ile uyumlu
Aksesuarlar	• Windows etiketleme yazılımı CD disk • Hızlı başlangıç Kılavuzu • USB kablosu • Güç kablosu • GPIO arayüzü
Fabrika seçenekleri	• Genişletilmiş belleğe sahip ana kart (512 MB Flash / 256 MB SDRAM)
Bayi seçenekleri	• Dahili geri sarma kiti (Maks. 6 "OD) • Soyma kiti • Bluetooth modülü (seri arayüz) • 802.11 b / g / n Kablosuz modül (seri arayüz) • Normal kesici (tam kesim giyotin kesici)
Kullanıcı seçenekleri	• Ağır hizmet tipi kesici (döner kesici) • Bakım etiketi kesici (döner kesici) • KP-200 Plus klavye görüntü birimi • KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye