



“Hızlı çözüm uygun fiyatın tek adresi”

TSC TTP2610MT Barkod Yazıcı

Çözünürlük	8 nokta / mm (203 DPI)
Baskı yöntemi	Termal Transfer ve Direkt Termal
Maks. Alan sayısı baskı hızı	305 mm (12 ") / saniye
Maks. Alan sayısı baskı genişliği	168 mm (6,61 ")
Maks. Alan sayısı baskı uzunluğu	14.732 mm (580 ")
Muhafaza	Döküm alüminyum çerçeve / Büyük, net medya görüntüleme pencereli metal kapak
Fiziksel boyut	355 mm (G) x 337 mm (Y) x 520 mm (D)
Ağırlık	23 kg (50,71 lb)
Etiket rulosu kapasitesi	208,3 mm (8,2 ") Dış Çap
Ribon Kapasitesi	450 metre uzunluğunda, maks. OD 81 mm, 1 "çekirdek (Dış / iç kaplamalı mürekkep)
Ribon genişliği	50,8 mm ~ 178 mm (2 " ~ 7")
İşlemci	32 bit RISC CPU
Hafıza	• 512 MB Flash bellek • 256 MB SDRAM • 32 GB'a kadar Flash bellek genişletme için SD Flash bellek kartı okuyucu • RS-232 • Centronics • USB 2.0
Arayüz	• Dahili Ethernet, 10/100 Mbps • Tarayıcı veya PC klavyesi için USB ana bilgisayar • GPIO (fabrika seçeneği) • Bluetooth (kullanıcı seçeneği) • Harici 802.11 b / g / n kablosuz (kullanıcı seçeneği)
Güç	• Giriş: AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • Çıkış: DC 24V, 8.33A, 200W
LCD ekran	16 bit Renkli, 480 x 272 piksel, arka ışıklı, Rezistif Dokunmatik Ekran
Çalıştırma anahtarı, düğme	1 güç anahtarı, 6 düğme (Menü, Duraklat, Besle, Yukarı, Aşağı, Seç)
Sensörler	• Aktarıcı boşluk sensörü (pozisyon ayarlanabilir) • Siyah işaret yansıtıcı sensör (konum ayarlanabilir) • Şerit kodlama ve şerit sonu sensörü • Baş açık sensörü
Gerçek zaman saati	Standart
Dahili yazı tipleri	• 8 alfa-sayısal bitmap yazı tipi • Bir CG Triumvirate Bold Condensed ölçeklenebilir yazı tipine sahip Monotype Imaging® true tip yazı tipi motoru

Barkod	• 1 boyutlu barkodKod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128 alt kümeleri ABC, Codabar, Interleave 2/5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A,UPC-E, EAN ve UPC 2 (5) basamaklı eklenti, MSI, PLESSEY, POSTNET, Çin POST, GS1 DataBar, Kod 11 • 2D barkodPDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR kodu, Aztek
Yazı tipi ve barkod döndürme	0, 90, 180, 270 derece
Yazıcı dili	TSPL-EZ TM (EPL, ZPL, ZPL II ile uyumlu)
Ortam türü	Sürekli, kalıp kesim, yelpaze kıvrımlı, etiket, çentikli, siyah işaret (dış yara)
Medya genişliği	50,8 ~ 172,7 mm (2 " ~ 6,8")
Medya kalınlığı	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)
Medya çekirdek çapı	76,2 mm (3 ")
Etiket uzunluğu	10 ~ 14.732 mm (0,39 " ~ 580")
Çevre durumu	Çalışma: 5 ~ 40 ° C,% 25 ~ 85 yoğunlaşmayan
Emniyet Yönetmeliği	Depolama: -40 ~ 60 ° C,% 10 ~ 90 yoğuşmasız
Çevresel kaygı	FCC Sınıf A, CE Sınıf A, CCC
	RoHS, WEEE ile uyumlu
	• Windows etiketleme yazılımı CD disk
	Hızlı başlangıç Kılavuzu
Aksesuarlar	• USB kablosu • Güç kablosu • Şerit kağıt göbeği
Fabrika seçenekleri	GPIO arayüzü
Bayi seçenekleri	• Soyma kiti (dahili geri sarma ve soyma modülünü içerir)
	Ağır hizmet tipi kesici (tam kesim)
	• Bluetooth modülü (seri arayüz)
Kullanıcı seçenekleri	• 802.11 b / g / n kablosuz modülü (seri arayüz) • KP-200 Plus klavye görüntü birimi • KU-007 Plus programlanabilir akıllı klavye